

FICHA TÉCNICA	
FICHA	0684910350006 PURIFICADOR EQUIPO OSMOSIS PUR1
DATE/ FECHA	14/02/2023

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	EQUIPO OSMOSIS INVERSA DE TRES ETAPAS Ósmosis doméstica compacta de 3 etapas, para una producción de 210 litros al día, con depósito de acumulación de 6 litros.
IDENTIF. VISUAL.	EQUIPO / COMPONENTE 

2. CONDICIONES DE TRABAJO Y CARACTERÍSTICAS	
Alimentación eléctrica	220V-50Hz
presión de entrada min	2BAR(29PSI)
Totalidad Máxima De Entrada En Solidos Disueltos En El Agua	2000PPM
Etapas	3
Montaje	DEBAJO DEL LAVAPLATOS
Ambiente de trabajo	10-32 °C
Suministro de agua	18L/h
Medidas	AN: 10, AL:34, LA: 27 ESTANQUE: LON: 26; AL:37
Color	BLANCO

3. DESCRIPCION	
Filtro Mixto	SEDIMENTO 5MICRAS + CARBON ACTIVO GRANULADO (PAC)
Membrana	OI MEMBRANA 75GPD
Grifo	MATERIAL ZINC CONEXIÓN 1/4
Depósito	ESTANQUE 3,2 GALONES ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO DE PLASTICO
Transformador	24V/ 1,7A
Electroválvula	2.5.L
Bomba presión	50/75 GDP 24v
Accesorios	-LLAVE DE ENTRADA ½ A 1/4. -MANGUERA 1/4 -LLAVE DE PASO AL DEPOSITO DE AGUA -CONEXIÓN T DE 1/4